

TECHNICAL DATA SHEET

DG-270

HEAVY DUTY INDUSTRIAL LIQUID DEGREASER

DESCRIPTION

It is formulated for use in garages, welding workshops, agricultural and manufacturing industries.

DG-270 is a heavy duty liquid degreaser for industrial and institutional use. It removes easily dirt, oil and grease from animal and mineral origin. **DG-270** is rinsed easily, is safe for metals and has a pleasant citrus odor.

DIRECTIONS FOR USE

Normal soil: Use 12 to 50 ml of product per liter of water (1½ to 6½ oz/US gallon or dilution 1/84 to 1/20).

Floor: Use 12 to 31 ml of product per liter of water (1½ to 4 oz/US gallon or dilution 1/84 to 1/32). Clean and rinse with water.

Grease, oil: Use 250 ml of product per liter of water (32 oz/US gallon or dilution 1/4).

Apply the product by cloth, trigger spray, pressure washer or by soaking. Clean and rinse thoroughly with water, using a brush if necessary. For tough stains, let work the solution a few minutes. Do not allow the product to dry on surfaces.

INGREDIENTS

Water, surfactants, monoethanolamine, perfume, dye.

SPECIFICATIONS

REGULATIONS

AVAILABLE SIZES

- Appearance : Clear liquid
- Color : Orange
- Odor : Orange
- Concentrated pH / 1% : 11 - 12 / 10 - 11
- Density 25 °C (kg/L) : 1.00 - 1.03
- Active material (%) : 20 - 35

- WHMIS : 
- TDG : Not regulated
- CFIA : Approved

- 4*4 L code # 270544
- 20 L code # 270520
- 205 L code # 270505

HAZARDS / PRECAUTIONS / FIRST AID

DANGER. Causes skin irritation. Causes serious eye damage. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **If on skin:** Wash with plenty of soap and water. Specific treatment (see supplemental first aid on the label). If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **If in eyes:** Rinse immediately and cautiously with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing, keeping eyelids open. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. For more informations, consult the safety data sheet.


NOTE

B.O.D. CHEMICALS INC. may not be responsible for damages or physical injuries resulting in the use of this product. The user recognizes the risk in the use of this product and must consult and respect directions and dangers of this product. Consult the safety data sheet and the label of the product for more details.

November 21th, 2019

AN EFFECTIVE PARTNER IN YOUR SUCCESS

B.O.D. CHEMICALS INC., 3300, Star Street, Saint-Hubert, (Qc), Canada, J3Y 3W6, (450) 443-5556, info@chimiquesbod.com, www.groupebod.ca



FICHE TECHNIQUE DG-270

DEGRAISSEUR LIQUIDE INDUSTRIEL EXTRA-PUISSANT

DESCRIPTION

Il est formulé pour une utilisation dans les garages, les ateliers de soudures, l'industrie agricole et pour toutes industries manufacturières.

DG-270 est un dégraisseur liquide extra-puissant pour usage industriel et institutionnel. Il enlève facilement la saleté et les taches d'huile et de graisse d'origine animale et minérale. **DG-270** se rince facilement, est sans danger pour les métaux et dégage une agréable odeur d'agrumes.

MODE D'EMPLOI

Saleté normale : Utiliser 12 à 50 ml de produit par litre d'eau (1½ à 6½ oz/gallon US ou dilution 1/84 à 1/20).

Plancher : Utiliser 12 à 31 ml de produit par litre d'eau (1½ à 4 oz/gallon US ou 1/85 à 1/32). Nettoyer et rincer à l'eau.

Graisse, huile : Utiliser 250 ml de produit par litre d'eau (32 oz/gallon US ou dilution 1/4).

Appliquer la solution avec un chiffon, un pulvérisateur à gâchette, un pulvérisateur pression ou par trempage. Nettoyer et rincer abondamment à l'eau, en utilisant une brosse si nécessaire. Pour les taches tenaces, laisser agir la solution quelques minutes. Ne pas laisser le produit sécher sur les surfaces.

INGRÉDIENTS

Eau, agents tensioactifs, monoéthanolamine, parfum, colorant.

SPÉCIFICATIONS

- Apparence	: Liquide clair
- Couleur	: Orange
- Odeur	: Orange
- pH concentré / 1%	: 11 - 12 / 10 - 11
- Densité à 25 °C (kg/L)	: 1.00 - 1.03
- Matière active (%)	: 20 - 35

RÉGLEMENTATIONS

- SIMDUT :		
- TMD	: Non réglementé	
- ACIA	: Approuvé	

FORMATS DISPONIBLES

- 4*4 L	code # 270544
- 20 L	code # 270520
- 205 L	code # 270505

DANGERS / PRÉCAUTIONS / PREMIERS SOINS

DANGER. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/une protection oculaire/une protection faciale. **En cas de contact avec la peau:** Laver abondamment à l'eau et au savon. Traitement spécifique (voir instructions de premiers soins complémentaires sur l'étiquette). En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **En cas de contact avec les yeux:** Rincer immédiatement avec précaution à l'eau pendant 15-20 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et que cela est facile à faire. Continuer à rincer, en gardant les paupières ouvertes. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

NOTE

LES CHIMIQUES B.O.D. INC. ne peuvent en aucun cas être tenu responsable des dommages ou des blessures corporelles pouvant résulter de l'utilisation de ce produit. L'utilisateur reconnaît les risques reliés à l'usage de ce produit et se doit de consulter et de respecter les directives et les mises en garde de ce produit. Consulter la fiche de données de sécurité et l'étiquette du produit pour plus de détails.

21 novembre 2019

PARTENAIRE EFFICACE DE VOTRE RÉUSSITE

LES CHIMIQUES B.O.D. INC., 3300, rue Star, Saint-Hubert, (Qc), Canada, J3Y 3W6, (450) 443-5556, info@chimiquesbod.com, www.groupebod.ca